



Базовые характеристики:

Основа:	тканевая лента с прочным PREMIUM MATT покрытием (60% полиэстер, 40% ткань)
Плотность:	80 mesh (средняя)
Цвет:	чёрный, белый, серебро, красный, зеленый, синий, желтый
Клеящая основа:	натуральный каучук
Адгезия к металлу:	●●●●●●●●●●●●●●●●
Удаление без остатков клея:	●●●●●●●●●●●●●●●●
Общая толщина:	310 ± 10 мкр
Прочность до разрыва:	15кг/25мм
Удлинение-растяжимость:	9%
Термостойкость, max (долговр.):	+60°C + UV стойкость*
Влагостойкость:	отлично
Стойкость к истиранию:	отлично
Грубые и шершавые поверхности:	отлично
Рвётся руками под прямым углом (верт./гор.):	отлично/хорошо
Надписи на поверхности:	хорошо



Базовые характеристики:

Основа:	тканевая лента (90% ткань, 10% полиэстер)
Плотность:	120 mesh (высокая)
Цвет:	черный, белый
Цвет флуоресцентный:	зеленый, желтый, оранжевый, розовый (пинк), синий
Клеящая основа:	синтетическая смола (SRA – synthetic rubber adhesive)
Адгезия к металлу:	●●●●●●●●●●●●●●●●
Удаление без остатков клея:	●●●●●●●●●●●●●●●●
Общая толщина:	300 ± 10 мкр
Прочность до разрыва:	21кг/25мм (высокая)
Удлинение-растяжимость:	13%
Термостойкость, max (долговр.):	+45°C
Влагостойкость:	отлично
Стойкость к истиранию:	отлично
Грубые и шершавые поверхности:	хорошо
Рвётся руками под прямым углом (верт./гор.):	отлично/отлично
Надписи на поверхности:	идеально подходит для маркировки





Высококачественные тканевые ленты "DG TAPE"* GAFFER

Клейкие ленты «DG Tape®» (Developer of Gaffer Tape) применяются в большинстве сфер, в которых важны повышенные требования к прочности и удобству использования. Именно поэтому они завоевали доверие профессионалов, а именно тех, кто ценит превосходное качество.

Ленты «DG Tape®» – всегда надежный результат.

Стандарты качества: ISO 9001, Japan Industry Standard - JIS 0237

Информация о продукте

Широкое применение:

- **в медиаиндустрии:** для маркировки кейсов, оборудования, проводов и кабелей, в качестве матовых этикеток и цветового кодирования, напольной разметки, крепление фототехники, временная фиксация кино и фото аксессуаров.
- **дома:** для герметизации и водонепроницаемости на постоянной основе, укрытии и обозначении острых краев, фиксации и изоляции проводов, запечатывания жестяных коробок и труб и многое другое!
- **в хозяйстве:** для ремонта книг и журналов, упаковки посылок, маркировки коробок, маркировки банок с продуктами, разметки территории в частном доме и на складе, маркировки инструментов и складских мест.
- **в промышленности:** для обвязки и укрепления тяжелых труб, профилей, заклеивания высверленных и других отверстий.

Отличительные особенности:

- Хорошая адгезия даже к неровным и шероховатым поверхностям.
- Отличная прочность на случайный разрыв. Тканевая основа повышенной плотности.
- Отрывается руками под прямым углом как в поперечном, так и в продольном направлении.
- На ней легко писать (матовая поверхность).
- Эластичная и приятная в использовании.
- Удаление с большинства поверхностей без остатков и следов клея.

DG Solutions Russia

Официальный дистрибьютор

ООО «Дива Групп»

123308 г. Москва, ул. 2-й Силикатный проезд, 34

+7 (495) 241-03-17

www.dgs.com.ru

dealer@dgs.com.ru - для оптовых продаж и дилеров



Подсказки и советы для оптимального применения лент

Очень важно соблюдать определенные правила при нанесении лент. Во-первых, рекомендуем испытать склеиваемую поверхность на предмет ее совместимости. Поскольку на практике встречаются поверхности из различных материалов, испытания, выполняемые пользователем, являются наиболее эффективными.

Всегда обращайтесь внимание на предупреждения и рекомендации производителя.



Правильное удаление ленты

Для лучшего результата удаляйте ленту под углом около 45°. Если угол > 90° и в случае остатков клеевого слоя на поверхности, вы можете ЛЕГКО удалить клеевые остатки с поверхности снятой лентой или новым кусочком ленты.